




Features:

غلاف مصمم من الألمنيوم عازل للكهرباء (CV mode).

Constant voltage design (CV mode) – Aluminum case.

داخل تيار متردد 200~240 V AC.

AC input voltage 200~240Vac

كفاءة العمل فوق 92%.

Work efficiency up to 92%.

مصمم للأعمال الخارجية بعزل ماء IP68.

IP68 water proof design for outdoor installations

حالات نظم الحماية المستخدمة :

تجاوز التيار / جهد قصير / تجاوز درجة الحرارة.

Protection :

Over Current / Short Voltage / Over Temperature.

مناسبة لإضاءة الـ LED واللوحات الدعائية المضيئة.

Suitable for LED lighting and moving sign applications

ممثلة لقواعد السلامة في الإضاءة.

Compliance to safety regulations for lighting.

ضمان 1 سنة.

1-years warranty.

معايير السلامة مصممة لتلبية المتطلبات التالية :

Safety standards Design to meet the requirement as follows: (KC61347-1, KC61347-2-13, KC62384, KS C 7655).

تصميم معايير EMI / EMC لتلبية المتطلبات التالية : (K000015 , K61547).

EMI/EMC standards Design to meet the requirement as follows: (K000015, K61547).

Items:

Code	Wattage	Input Current	output ADC
NAB_2460	60 W	0.5A/200-240VAC	2.3 ADC
NAB_24100	100 W	0.76A/200-240VAC	3.8 ADC
NAB_24150	150 W	1.1A/200-240VAC	5.65 ADC
NAB_24200	200 W	1.4A/200-240VAC	8 ADC
NAB_24300	300 W	2.3A/200-240VAC	11.5 ADC

Technical Specifications:

INPUT	VOLTAGE RANGE	AC200~240V
	FREQUENCY RANGE	50~60Hz
	EFFICIENCY(type)	92%
OUTPUT	DC VOLTAGE	24 V
	POWER FACTOR	PF ≥ 0.6
	LINE REGULATION	±5%
	LOAD REGULATION	±3%
PROTECTION	SHORT CIRCUIT	Work at 130~150% of rating Auto recovery
	OVER LOAD	Work at 120~140% of rating
	OVER TEMPERATURE	Active latch mode at case temperature 95°C
ISOLATION WITHSTAND VOLTAGE		(I/P-O/P : AC3.65KVAC) , (I/P-F.G : AC1.5KVAC) , (O/P-F.G : 0.5KVAC) .
WORKING TEMPERATURE		-20~50°C, 80°C, AT 80% load

